




TEMEL ÖZELLİKLER		
Çalışma Ağırlığı	kg	4050
Kova Kapasitesi	m ³	0.14
MOTOR		
Model	***	YANMAR 4TNV88
Commonrail	***	~
4 Zamanlı	***	~
Su Soğutmalı	***	~
Turbo	***	~
Intercooler	***	~
Silindir	***	4
Motor Gücü	kw/rpm	27.1/2200
Maks. Tork	N.m	141.7/1320
Motor Hacmi	L	2.19
GENEL VERİ		
Seyahat Hızı	km/h	4.2/2.6
Kule Dönüş Hızı	r.min	13.5
Tırmanabilirlik	o	30°
Zemin Basıncı	kPa	36.3
Kova Kazı Gücü	kN	23.2
Kol Koparma Gücü	kN	19.3
HİDROLİK SİSTEM		
Ana Pompa	2 x Değişken Debili Pistonlu Tip	
Marka	NACHI	
Pompa Debisi	L/min	1x110+11
Sistem Basıncı	Mpa	21
Pilot Sistem Basıncı	Mpa	3.9
YAĞ ve YAKIT TANKI		
Yakıt Tankı	L	65
Hidrolik Tankı	L	70
Motor Yağ Tankı	L	7.4

GENEL ÖLÇÜLER		
A	mm	5455
B	mm	1650
C	mm	2440
D	mm	1500
E	mm	1635
F	mm	300
G	mm	1721
H	mm	1335
I	mm	578
J	mm	350
K	mm	1650x300

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ		
A	mm	5320
B	mm	3700
C	mm	3600
D	mm	2250
E	mm	5810
F	mm	2385
G	mm	1480
	mm	255

ÇALIŞMA ÖLÇÜLER		
Bom Uzunluğu	mm	3000
Arm Uzunluğu	mm	1600
Kova Kapasitesi	m ³	0.14

OPSİYONEL KOVA		
Kova Kapasitesi	m ³	0.25 / 0.09

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Özmaç

İstanbul Ofis :

Eyüp Sultan Mh. Sandalcı Sk. No: 7
Sancaktepe - İSTANBUL
Tel : +90 216 545 08 26 - 27
Faks : +90 216 339 17 33

Ankara Ofis :

1548 Sk. No: 54 Mürted Kooperatif
İvedik Org. Sanayi ANKARA
Tel : +90 312 394 66 64 - 65
Faks : +90 312 394 66 23

İzmir Ofis :

Belkahve Mevkii Ankara Cd. No: 278
Bornova - İZMİR
Tel : +90 232 360 11 33 - 44
Faks : +90 232 360 11 40

www.ozmaktakina.com.tr - ozmak@ozmaktakina.com.tr



XE 40


HİDROLİK EKSKAVATÖR

KOVA KAPASİTESİ : 0.14 m³
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI : 4050 kg
MOTOR GÜCÜ : 27.1/2200 kw/rpm

Özmaç

MOTOR

4 Silindirli, turbo şarjlı 4 zamanlı su soğutmalı yanmar dizel motoru daha fazla güç ve verimlilik için üretilmiştir. Elektronik kontrollü motoru mükemmel performans, tasarımı ile zorlu koşullara dayanacak şekilde dizayn edilmiştir.



HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmeniz için geliştirilmiş pompa akış kontrolü, yakıt tüketimini azaltmak için kumandaların etkinleştirmediği durumlarda hidrolik akışını azaltır. Ana kontrol valfinde bulunan gelişmiş valf her fonksiyona daha az efor, hassas ve doğru akış için geliştirilmiştir.

XE 40

HİDROLİK EKSKAVATÖR

KABİN YAPISI

Kabin yapısı daha çok emniyet ve daha gelişmiş görüş özelliği daha güçlü, daha ince boru tesisatı ile donatılmıştır. Düşük gerilimli, yüksek mukavemete sahip çelik daha güçlü, daha dayanıklı üst ve alt şase oluşturmak için uyumluluk içinde kaynatılmıştır. ROPS - FOPS kabin uzun vadeli sağlamlık yolu ile test edilmiştir. Daha iyi görüş açısı geniş camlar, görüş ve havalandırma için tavan penceresi.

Daha iyi görüş açısı için yekpare sağ yan cam, tüm camlar emniyet camlarıdır. Operatör rahatlığı için katlanabilir güneşlik. XE serisinin kabinde tercih ettiğiniz konfora en iyi şekilde koltuğunuzu, konsolu ve kolçak ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Yüksek kapasiteli tam otomatik klima sistemi yaz - kış dilediğiniz sıcaklığı muhafaza eder, iş verimliliğini artırır.



ŞASE - ARM ve BOM

Arm ve bomun bağlantı noktaları yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde iyileştiren bağlantı ile donatılmıştır. Bom orta kısımdan takviye plakası ile desteklenmiş yüksek çekme gerilimine sahip çelik plakadan üretilmiş daha az kaynakla mukavemeti ön plana çıkartılmış, geliştirilmiş sağlam ve dayanıklı arm yapısıyla koparma gücü artırılmıştır. Şasenin X şeklini yapısıyla çalışma güvenliğini artırır. Alt takımında kullanılan parçalar gürültü ve sarsıntı emici çelik dökümden üretilmiş olup kullanılan çelik burç ataşmanının mukavemetini arttırmıştır.



BAKIM

Makina bölmelerinin tam olarak açılmasıyla filtreler yağlama sistemlerine yağ boşaltma tapalarına yerden kolayca erişim sağlar.



YEDEK PARÇA

Maximum performans için orjinal yedek parça XCMG iş makinaları orjinal yedek parçaları, makinenin güvenliğini, kalitesini, yüksek performansını, verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için en üst kalite seviyesinde üretilmektedir.



YAKIT EKONOMOSİ

Kabin içine yerleştirilmiş olan ekran, operatörün makinenin tüm verilerini takip etmesini kolaylaştırır. Akıllı çalışma sistemi sayesinde makine, operatöre en verimli kullanımı en uygun yakıt maliyetinde sunmayı sağlar.



PALET RAY KORUYUCUSU

Sağlam ve dayanıklı palet ray kılavuzları zincirlerin yerinde kalmasını sağlar. Palet gerginliği standart gres silindirik palet gergisi ve şok emici yaylar sayesinde yapılmaktadır. Özel bir ısıtma yöntemi olan yavaş su verme teknolojisine sahip yürüyüş makaraları daha yüksek mukavemet ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.