




TEMEL ÖZELLİKLER		
Çalışma Ağırlığı	kg	5960
Kova Kapasitesi	m ³	0.23
MOTOR		
Model	***	YANMAR 4TNV94L
Commonrail	***	~
4 Zamanlı	***	~
Su Soğutmalı	***	~
Turbo	***	~
Intercooler	***	~
Silindir	***	4
Motor Gücü	kw/rpm	39.8/2200
Maks. Tork	N.m	210/1100
Motor Hacmi	L	3.054
GENEL VERİ		
Seyahat Hızı	km/h	4.2/2.2
Kule Dönüş Hızı	r.min	11
Tırmanabilirlik	o	65°
Zemin Basıncı	kPa	32.5
Kova Kazı Gücü	kN	48.3
Kol Koparma Gücü	kN	36
HİDROLİK SİSTEM		
Ana Pompa	2 x Değişken Debili Pistonlu Tip	
Marka	REXROTH	
Pompa Debisi	L/min	138/143
Sistem Basıncı	Mpa	24
Pilot Sistem Basıncı	Mpa	3.5
YAĞ ve YAKIT TANKI		
Yakıt Tankı	L	110
Hidrolik Tankı	L	85
Motor Yağ Tankı	L	12

GENEL ÖLÇÜLER		
A	mm	5850
B	mm	1880-1920
C	mm	2584
D	mm	1870
E	mm	1880
F	mm	400
G	mm	1985
H	mm	1480x1500
I	mm	694
J	mm	369
K	mm	1880x363/1920x340

ÇALIŞMA ÖLÇÜLERİ		
A	mm	5630
B	mm	3945
C	mm	3830
D	mm	2680
E	mm	6130
F	mm	2450
G	mm	1650
	mm	402-390
	mm	456-560

ÇALIŞMA ÖLÇÜLER		
Bom Uzunluğu	mm	3000
Arm Uzunluğu	mm	1600
Kova Kapasitesi	m ³	0.23

OPSİYONEL KOVA		
Kova Kapasitesi	m ³	0.09-0.25

Not: Teknik değerler haber verilmeksizin değiştirilebilir.



XE 60

HİDROLİK EKSKAVATÖR

KOVA KAPASİTESİ : 0.23 m³
ÇALIŞMA AĞIRLIĞI : 5960 kg
MOTOR GÜCÜ : 39.8/2200 kw/rpm




İstanbul Ofis :

Eyüp Sultan Mh. Sandalcı Sk. No: 7
 Sancaktepe - İSTANBUL
 Tel : +90 216 545 08 26 - 27
 Faks : +90 216 339 17 33

Ankara Ofis :

1548 Sk. No: 54 Mürted Kooperatif
 İvedik Org. Sanayi ANKARA
 Tel : +90 312 394 66 64 - 65
 Faks : +90 312 394 66 23


İzmir Ofis :

Belkahve Mevkii Ankara Cd. No: 278
 Bornova - İZMİR
 Tel : +90 232 360 11 33 - 44
 Faks : +90 232 360 11 40

www.ozmakmakina.com.tr - ozmak@ozmakmakina.com.tr

MOTOR

4 Silindirli, turbo şarjlı 4 zamanlı su soğutmalı yanmar dizel motoru daha fazla güç ve verimlilik için üretilmiştir. Elektronik kontrollü motoru mükemmel performans, tasarımı ile zorlu koşullara dayanacak şekilde dizayn edilmiştir.



HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik sistemde operasyon hızını ve işleyişini en mükemmel şekilde gerçekleştirmeniz için geliştirilmiş pompa akış kontrolü, yakıt tüketimini azaltmak için kumandaların etkinleştirmediği durumlarda hidrolik akışını azaltır. Ana kontrol valfinde bulunan gelişmiş valf her fonksiyona daha az efor, hassas ve doğru akış için geliştirilmiştir.

XE 60

HİDROLİK EKSKAVATÖR

KABİN YAPISI

Kabin yapısı daha çok emniyet ve daha gelişmiş görüş özelliği daha güçlü, daha ince boru tesisatı ile donatılmıştır. Düşük gerilimli, yüksek mukavemete sahip çelik daha güçlü, daha dayanıklı üst ve alt şase oluşturmak için uyumluluk içinde kaynatılmıştır. ROPS - FOPS kabin uzun vadeli sağlamlık yolu ile test edilmiştir. Daha iyi görüş açısı geniş camlar, görüş ve havalandırma için tavan penceresi.

Daha iyi görüş açısı için yekpare sağ yan cam, tüm camlar emniyet camlarıdır. Operatör rahatlığı için katlanabilir güneşlik. XE serisinin kabinde tercih ettiğiniz konfora en iyi şekilde koltuğunuzu, konsolu ve kolçak ayarlarını kolayca ayarlayabilirsiniz. Yüksek kapasiteli tam otomatik klimalar yaz - kış dilediğiniz sıcaklığı muhafaza eder, iş verimliliğini artırır.



ŞASE - ARM ve BOM

Arm ve bomun bağlantı noktaları yük taşıma kapasitesini önemli ölçüde iyileştiren bağlantı ile donatılmıştır. Bom orta kısımdan takviye plakası ile desteklenmiş yüksek çekme gerilimine sahip çelik plakadan üretilmiş daha az kaynakla mukavemeti ön plana çıkartılmış, geliştirilmiş sağlam ve dayanıklı arm yapısıyla koparma gücü artırılmıştır. Şasenin X şeklini yapısıyla çalışma güvenliğini artırır. Alt takımda kullanılan parçalar gürültü ve sarsıntı emici çelik dökümden üretilmiş olup kullanılan çelik burç ataşmanının mukavemetini artırmıştır.



BAKIM

Makina bölmelerinin tam olarak açılmasıyla filtreler yağlama sistemlerine yağ boşaltma tapalarına yerden kolayca erişim sağlar.



YEDEK PARÇA

Maximum performans için orijinal yedek parça XCMG iş makineleri orijinal yedek parçaları, makinenin güvenliğini, kalitesini, yüksek performansını, verimliliğini ve uzun ömürlülüğünü sağlamak için en üst kalite seviyesinde üretilmektedir.



YAKIT EKONOMOSİ

Kabin içine yerleştirilmiş olan ekran, operatörün makinenin tüm verilerini takip etmesini kolaylaştırır. Akıllı çalışma sistemi sayesinde makine, operatöre en verimli kullanımı en uygun yakıt maliyetinde sunmayı sağlar.



PALET RAY KORUYUCUSU

Sağlam ve dayanıklı palet ray kılavuzları zincirlerin yerinde kalmasını sağlar. Palet gerginliği standart gres silindirik palet gergisi ve şok emici yaylar sayesinde yapılmaktadır. Özel bir ısıtma yöntemi olan yavaş su verme teknolojisine sahip yürüyüş makaraları daha yüksek mukavemet ve daha uzun bir kullanım ömrü sağlar.